




P=5.08mm, N为孔位数(N for hole digits), 有效位数为(Significant Digits): 02P~24P												
N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
D	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	
B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	
D	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	127.00	

版次 (Version)	変更内容 (Rev. Content)	変更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/16A	320V/20A
压线范围 (Wire Range)	28~12AWG	0.2~2.5mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	7mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃~-+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP001BW-5. 08-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.):

—客户需求

(Customer Request)

极数 (No. of poles)

—塑体颜色(Housing Color)

1:单倍间距
(Single Pitch)
2:双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green)	7: 透明色 (Transparent)
2: 蓝色 (Blue)	8: 白色 (White)
3: 黑色 (Black)	9: 黄色 (Yellow)
4: 灰色 (Grey)	Y: 多种颜色 (Mixed Color)
5: 橙色 (Orange)	
6: 红色 (Red)	

Ant Electronic CO.,LTD

公差范围(Tolerance Range)		
150~		±1.50
60~150		±1.00
30~60		±0.60
6~30		±0.40
0~6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X,X	±1°
版次 (Version): T0		

型号 (Type): GSP001BW-5.08-XXP-1Y-00A (H)

核准(Approval):

图号(Drawing NO.):

审核(Audit):

單位 (Units): mm

页码 (Page): 1/1

设计(Design):

比例 (Scale) : FULL



版次(Version):	T0
--------------	----